



48047009

### K.1 Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; biały połysk

#### Specyfikacja techniczna

##### Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy

##### Konfiguracja

Liczba modułów 1

##### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość 50 Hz

Prąd znamionowy In 16 A

##### Napięcie

Napięcie wejściowe 220...250 V AC

Napięcie wyjściowe 4.75...5.25 V DC

##### Prąd

Prąd wejściowy maks. 500 mA

Prąd wyjściowy maks. 3 A

Prąd wyjściowy w przypadku działania obu gniazd maks. 3 A

Prąd wyjściowy na gniazdo maks. 3 A

Prąd znamionowy In 16 A

##### Bezpiecznik

Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem  
(bezpiecznik elektroniczny)

##### Wymiary

Głębokość montażu 32 mm

##### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby) < 50 mW

Moc wyjściowa 15 W

##### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa Plakietka centralna

##### Materiał

Kolor biały

Kolor RAL RAL 9010

Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk
<b>Instalacja / Montaż</b>	
Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
<b>Podłączenie</b>	
Przekrój przewodu (elastycznego)	1.5...2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu (sztywnego)	1.5...2.5 mm <sup>2</sup>
Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
<b>Wypożazenie</b>	
Przeźroczysta osłona pola opisowego	Nie
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Stopień ochrony	IP20
Ochrona	rozszerzona ochrona styków
withenhancedcontactprotection	Tak
<b>Warunki użytkowania</b>	
Temperatura robocza	5...35 °C
<b>Oznaczenie</b>	
Główna linia projektowa	Berker K.1/K.5