



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czekoladowy metalik	GP-2SRZ/m/40
			Seria Karo
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		48	
Głębokość wbudowania (mm):		21	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577456153	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.083	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebrny perłowy	GP-2SRZ/m/43	Seria Karo
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		48	
Głębokość wbudowania (mm):		21	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577457594	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.083	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe		
	Biały	GP-2SRZ/m/00	Seria Karo	
	Prąd znamionowy	16A		
	Napięcie znamionowe:	250V		
	Stopień ochrony (IP):	IP20		
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
	Informacje dodatkowe:	Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard		
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
	Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
	Podświetlenie:	Brak		
	Typ zacisków:	Gwintowe		
	Szerokość osprzętu (mm):	71		
	Wysokość osprzętu (mm):	71		
	Głębokość osprzętu (mm):	48		
	Głębokość wbudowania (mm):	21		
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
	Kod EAN:	5907577454357		
	Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
	Waga wyrobu (kg):	0.083		
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Ecru perłowy	GP-2SRZ/m/42 Seria Karo
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		48	
Głębokość wbudowania (mm):		21	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577456870	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.083	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	