


LARGO



| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Moc | 30 W | Napięcie | 230 V |
| Temperatura barwowa | 3000 K | Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 90 ° | Klasa szczelności | IP20 |

LAR1PRO30840PRW

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kod | WOJP07820 |
| Moc | 30 W |
| Prąd | 156 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Klasa energetyczna | D |
| Zużycie energii | 30 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochronności PP | II |
| Zasilacz w komplecie | TAK |
| Producent zasilacza | TRIDONIC |
| Współczynnik mocy | 0,97 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4350 lm (360°) |
| Strumień świetlny** | 2500 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 145 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 90 ° |
| RA | 80 |
| Zawiera źródło | + |
| Producent diod LED | SAMSUNG |
| Jednolitość barw SDCM max | 3 |
| Możliwość ściemniania | OPC |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 50000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Kolor | CZARNY |
| Wymiary (AxBxC) | 1120x40x20 mm |
| Waga | 1.4 kg |
| Do użytku | WEW |
| Sposób montażu | ZWIESZANY |
| Zastosowanie | WEW |
| Made in | PL |
| Inne | L90B10 - 74000h , RA90 na zamówienie |



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy