



LED | IP65 | IK10 | 220-240V
50-60Hz |  |  | 



IMPACT RESISTANCE
UDERZENIOODPORNOŚĆ

IP65

WATERPROOF
WODOODPORNOŚĆ

- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Moc: 30W, 50W, 100W, 200W
- Maksymalny strumień świetlny: 19000lm
- Temperatura barwowa: 5000K
- Stopień szczelności: IP65
- Uderzenioodporna, aluminiowa obudowa
- CRI > 80
- Konnektor przyłączeniowy
- Klasa efektywności energetycznej: A, A+
- Napięcie zasilające: 220-240V/50-60Hz

Oprawa nie powinna być wykorzystywana przy pracy z maszynami wykorzystującymi elementy ruchome.

- Light source: highly efficient LED GO!
- Power (each light point): 30W, 50W, 100W, 200W
- Total luminous flux: max 19000lm
- Colour temperature (CCT): 5000K
- Ingress protection class: IP65
- Impact-resistant, aluminium casing
- CRI > 80
- Connector for easy power supply
- Energy Efficiency Class: A, A+
- Power supply: 220-240V/50-60Hz

The luminaire should not be used to illuminate areas, where machines with fast rotating parts work.

index	moc power [W]	temperatura barwowa colour temperature [K]	IP	strumień świetlny oprawy total luminous flux [lm]	klosz	waga weight [kg]	EEl	kl.ochronności protection class	wymiary [mm] dimensions [mm]
396229	30	5000	65	2800	transparentny	0,75	A	I	162/175/38
396236	50	5000	65	4750	transparentny	1,3	A+	I	210/220/45
396243	100	5000	65	9350	transparentny	3,0	A+	I	235/414/57
396250	200	5000	65	19000	transparentny	5,1	A+	I	380/414/57



SQR LED 30W, 50W



SQR LED 100W



SQR LED 200W