



47517209

K.1 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą, z przest. st., biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Rodzaj konstrukcji | zgodny z normą DIN 49440 |
| Montaż | Montaż podtynkowy |

Konfiguracja

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy In | 16 A |

Prąd

| | |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 16 A |
|--------------------|------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---------|-----------------------------|
| Pokrywa | mit zufallendem Klappdeckel |
| Pokrywa | Plakietka centralna |

Materiał

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | biały |
| Kolor | śnieżnobiały |
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |
| ismetalliccolour | Nie |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|-----------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi |
|--------|-----------------------|

Podłączenie

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Zaciski przyłączeniowe | wg IEC 60884-1 |
| Zaciski przyłączeniowe | wg VDE 0620-1 |
| Rodzaj przyłącza | z zaciskami wtykowymi |

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | rozszerzoną ochroną styków |
|-----------------------------------|----------------------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 05 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ochrona | rozszerzona ochrona styków VDE 0620-1 |
| withenhancedcontactprotection | Tak |
| Oznaczenie | |
| Zastosowanie | Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych |
| Główna linia projektowa | Berker K.1 |